

Hemacounter 60

Analizador hematológico automático
com reagentes dedicados



-
- Diferencial em 3 partes de WBC, 20 parâmetros + 3 histogramas;
 - Memória: 50.000 amostras com histogramas.
 - Volume de amostra: 9,8 ul
 - Monitor acoplado TFT de 10,4 polegadas, colorido em touch screen;
 - Software amigável, disponível em português;
 - Velocidade: 60 testes/hora;
 - Impressora térmica integrada;
 - Baixo consumo de reagentes.



Especificações técnicas

20 parâmetros

Diferencial de WBC em 3 partes:

WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-CV, RDW-SD, PLT, VPM, PCT, PDW, P-LCR

Histogramas: WBC, RBC e Plaquetas

Metodologia: Impedância elétrica para WBC, RBC e Plaquetas

Volume Amostra: 9,8 ul (sangue total), 20 ul (pré-diluído)

Velocidade: 60 testes/hora

Monitor: acoplado TFT 10,4 polegadas colorido em touch screen

Alarmes: mensagens de erro

Entradas: USB, LAN, mouse e teclado

Saídas: RS-232

Impressora: impressora térmica (papel 55mm largura); impressora externa opcional

Condições de trabalho: Temperatura 15-30 °C; umidade ≤ 80%

Alimentação: 110V-220V, 50/60 Hz

Dimensões: 436 x 363 x 367 mm (C x L x A)

Peso: 18 kg



Solução Diluente, Lisante, Detergente e Desproteinizante



Reagente na medida
para sua rotina
laboratorial

Soluções que se traduzem em
confiança e qualidade para a
sua rotina laboratorial



Amplo portfólio com
mais de mil itens para
variadas demandas



Suporte técnico e científico
com equipe disponível
em todo o país.



Cobertura nacional
com 4 centros de
distribuição.